

Общество с ограниченной ответственностью
РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС



ПРАЙС-ЛИСТ



Типовые проекты и схемы подключения размещены
на сайте в разделе «Документация»



www.rovalant.by



2020



ПРАЙС-ЛИСТ

Страница 1

№ п/п	Оборудование	Модель	Технические характеристики	Цена BYN, без НДС
1. Прибор управления пожарный «ГОНГ»				
1		БУ-40 Блок управления	Блок управления. Обеспечивает выполнение всех основных функций управления. Устанавливается в помещении диспетчерской. Формирует и передает команды управления на блоки коммутационные БК-4.	250,80
2		БК-4 Блок коммутационный	Блок коммутационный. Подключается к БУ-40 по цифровой линии связи RS-485. 2 дискретных входа запуска, 4 выхода управления по 5 А. Запись, хранение и воспроизведение 3-х независимых фонограмм. 2 линии вызывных устройств. Два ввода питания 24 В, 2 шлейфа контроля источников питания.	199,20
3		БИ-8 Блок индикации	Блок индикации. Подключается к БУ-40 по цифровой линии связи RS-485. Отображение режимов работы системы. 8 направлений (16 выходов). Управление работой системы при помощи кнопок. Напряжение питания 24 В.	132,00
4		БВ-1 Блок вызывной	Блок вызывной. Подключается к БК-4. Обеспечивает двухстороннюю связь с диспетчерской.	66,60
5		УТ-20 Усилитель трансляционный	Усилитель трансляционный. 20 Вт. Подключение звуковых колонок с трансформаторным входом 100 (70)В. Контроль целостности линии громкоговорителей. Напряжение питания 24 В.	121,20
6		УТ-100 Усилитель трансляционный	Усилитель трансляционный. 100 Вт. Подключение звуковых колонок с трансформаторным входом 100 (70)В. Контроль целостности линии громкоговорителей. Напряжение питания 24 В.	277,20
7		БМ Блок микрофонный	Блок микрофонный. Подключается к БУ-40 по цифровой линии связи RS-485. 40 зон (80 направлений). Трансляция сигнала микрофона, внешнего источника. Запись и воспроизведение до 4 независимых фонограмм длительностью до 120 с каждая. Архив событий до 999. Отображение включенных выходов с расшифровкой источника трансляции. ЖК-экран. Напряжение питания 24 В.	374,40
8		ТП-1 Трубка переговорная	Трубка переговорная. Подключается к БУ-40. Обеспечение двухсторонней связи с БВ-1	25,20

№ п/п	Оборудование	Модель	Технические характеристики	Цена ВУН, без НДС
2. Блоки питания				
9		ББП-10/24 Блок бесперебойного питания	Блок бесперебойного питания, два независимых выхода 24 В, Iном.=10 А, Iмакс.=12 А, 2 релейных выхода для контроля состояния, 400х320х210 мм. Под АКБ 2х40 А/ч.	473,00
10		ББП-3/12-2 Блок бесперебойного питания	Блок бесперебойного питания, два независимых выхода 12 В, Iном.=3 А, Iмакс.=3,5 А, 2 релейных выхода для контроля состояния, 250х180х70 мм. Под АКБ 9 А/ч.	125,40
11		ББП-4/12-2 Блок бесперебойного питания	Блок бесперебойного питания, два независимых выхода 12 В, Iном.=4 А, Iмакс.=5 А, 2 релейных выхода для контроля состояния, 305х236х95мм. Под АКБ 20 А/ч.	176,00
12		ББП-8/12-2 Блок бесперебойного питания	Блок бесперебойного питания, два независимых выхода 24 В, Iном.=8 А, Iмакс.=9 А, 2 релейных выхода для контроля состояния, 305х236х95мм. Под АКБ 20 А/ч.	187,00
13		Корпус для АКБ до 20Ач	Металлический корпус для АКБ, размер 305х236х95мм	68,50
14		Корпус для АКБ до 65Ач	Металлический корпус для АКБ, размер 400х236х250мм	99,00
3. Оповещатели пожарные речевые "ГОНГ", для внутренней установки				
15		ОПК-1 Оповещатель пожарный	Активная колонка. 1 Вт. Напряжение питания 24 В. Настенное исполнение.	19,20
16		ОПК-3 Оповещатель пожарный	Активная колонка. 3 Вт. Напряжение питания 24 В. Потолочное исполнение, встраиваемая.	70,20
17		ОПК-3У Оповещатель пожарный	Колонка с трансформаторным входом (100 В). 3 Вт. Потолочное исполнение, встраиваемая.	61,20
18		ОПК-5 Оповещатель пожарный	Активная колонка. 5 Вт. Напряжение питания 24 В. Настенное исполнение.	70,80
19		ОПК-5У Оповещатель пожарный	Колонка с трансформаторным входом (100 В). 5 Вт. Настенное исполнение.	62,40


№ п/п	Оборудование	Модель	Технические характеристики	Цена ВУН, без НДС
4. Оповещатели пожарные серии "ОПР", для внутренней установки				
Оповещатели пожарные серии ОПР, для внутренней установки, питание 12В				
Звуковые				
20		ОПР 3-12	Уровень звукового давления 90 дБ, потребляемый ток 40 мА, габаритные размеры 130х90х45 мм, масса 0,2 кг.	15,00
Световые				
21		ОПР ТС-12	Одиночная постоянная надпись, потребляемый ток 30 мА, габаритные размеры 260х130х25, масса 0,37 кг.	17,74
22		ОПР ТС-12-2	Две независимые постоянные надписи, потребляемый ток 60 мА, габаритные размеры 260х130х25, масса 0,4 кг.	21,71
23		ОПР ТС-12-П	Одиночная пульсирующая надпись, потребляемый ток 45 мА, габаритные размеры 260х130х25, масса 0,4 кг.	25,80
Комбинированные				
24		ОПР ТЗ-12	Светозвуковой, одиночная пульсирующая надпись + сирена, уровень звукового давления 90 дБ, потребляемый ток 60 мА, габаритные размеры 350х130х45мм, масса 0,43 кг.	29,92
25		ОПР ТЗ-12-2	Светозвуковой, две независимые надписи (нижняя постоянная, верхняя пульсирующая + сирена), уровень звукового давления 90 дБ, потребляемый ток 110 мА, габаритные размеры 350х130х45мм, масса 0,45 кг.	37,42
Оповещатели пожарные серии ОПР, для внутренней установки, питание 24В				
Звуковые				
26		ОПР 3-24	Уровень звукового давления 90 дБ, потребляемый ток 40 мА, габаритные размеры 130х90х45 мм, масса 0,2 кг.	15,60
Речевые				
27		ОПР К-1	Активная колонка, 1Вт, уровень звукового давления 97 дБ, потребляемый ток 140 мА, габаритные размеры 130х90х45 мм, масса 0,2 кг.	23,16
28		ОПР К-1У	Колонка с трансформаторным входом 70-100В (подключение питания 24В не требуется), 1Вт, уровень звукового давления 97 дБ, потребляемый ток 10 мА, габаритные размеры 130х90х45 мм, масса 0,2 кг.	22,92
Световые				
29		ОПР ТС-24	Одиночная постоянная надпись, потребляемый ток 30 мА, габаритные размеры 260х130х25, масса 0,37 кг.	17,74
30		ОПР ТС-24-2	Две независимые постоянные надписи, потребляемый ток 60 мА, габаритные размеры 260х130х25, масса 0,4 кг.	21,71
31		ОПР ТС-24-П	Одиночная пульсирующая надпись, потребляемый ток 50 мА, габаритные размеры 260х130х25, масса 0,4 кг.	25,80

№ п/п	Оборудование	Модель	Технические характеристики	Цена ВУН, без НДС
Комбинированные				
32		ОПР ТЗ-24	Светозвуковой, одиночная пульсирующая надпись+сирена, уровень звукового давления 90 дБ, потребляемый ток 60 мА, габаритные размеры 350х130х45мм, масса 0,43 кг..	32,94
33		ОПР ТЗ-24-2	Светозвуковой, две независимые надписи (нижняя постоянная, верхняя пульсирующая + сирена), уровень звукового давления 90 дБ, потребляемый ток 120 мА, габаритные размеры 350х130х45мм, масса 0,45 кг.	38,72
34		ОПР ТК-24	Светоречевой, одиночная постоянная надпись + активная колонка, 1Вт, уровень звукового давления 97 дБ, потребляемый ток 120 мА, габаритные размеры 350х130х45мм, масса 0,5 кг.	41,54
35		ОПР ТК-24-2	Светоречевой, две независимые надписи (верхняя постоянная, нижняя постоянная + активная колонка), 1Вт, уровень звукового давления 97 дБ, потребляемый ток 150 мА, габаритные размеры 350х130х45мм, масса 0,5 кг.	42,10
36		Комплект для потолочного подвеса оповещателей h=0,25		23,10
37		Комплект для потолочного подвеса оповещателей h=0,5		26,62

5. Оповещатели пожарные серии «ОПВ», для наружной установки

Оповещатели пожарные серии ОПВ, для наружной установки, питание 24В

Световые


38		ОПВ ТС-24	Одиночная постоянная надпись, IP 44С, потребляемый ток 35 мА, габаритные размеры 270х199х35, масса 1,1 кг.	107,92
----	---	-----------	--	--------

Комбинированные

39		ОПВ ТЗ-24	Светозвуковой, одиночная пульсирующая надпись+сирена, IP 44С, уровень звукового давления 90 дБ, потребляемый ток 60 мА, габаритные размеры 270х199х35мм, масса 1,15 кг.	120,91
----	---	-----------	---	--------

Оповещатели пожарные серии ОПВ, для наружной установки, питание 12В

Световые


40		ОПВ ТС-12	Одиночная постоянная надпись, IP 44С, потребляемый ток 35 мА, габаритные размеры 270х199х35, масса 1,1 кг.	107,92
----	---	-----------	--	--------

Комбинированные

41		ОПВ ТЗ-12	Светозвуковой, одиночная пульсирующая надпись+сирена, IP 44С, уровень звукового давления 90 дБ, потребляемый ток 60 мА, габаритные размеры 270х199х35мм, масса 1,15 кг.	120,91
----	---	-----------	---	--------

Оповещатели пожарные серии ОПВ, для наружной установки, 70-100В




Речевые

42		ОПВ Р-10	Рупорного типа, IP 44С, с трансформаторным входом 70-100В (подключение к трансляционному усилителю), 10Вт (переключение 5-10Вт), уровень звукового давления 99 дБ, потребляемый ток 100 мА, габаритные размеры 150х150х200 мм, масса 1,3 кг, П-кронштейн в комплекте. Для последовательного подключения (раздельные входы/выходы).	102,00
43		ОПВ Р-15	Рупорного типа, IP 44С, с трансформаторным входом 70-100В (подключение к трансляционному усилителю), 15Вт (переключение 7,5-15Вт), уровень звукового давления 106 дБ, потребляемый ток 150 мА, габаритные размеры 210х210х250 мм, масса 1,4 кг, П-кронштейн в комплекте. Для последовательного подключения (раздельные входы/выходы).	108,00
44		ОПВ Р-30	Рупорного типа, IP 44С, с трансформаторным входом 70-100В (подключение к трансляционному усилителю), 30Вт (переключение 15-30 Вт), уровень звукового давления 109 дБ, потребляемый ток 300 мА, габаритные размеры 210х210х300 мм, масса 2,2 кг, П-кронштейн в комплекте. Для последовательного подключения (раздельные входы/выходы).	169,60

6. СИСТЕМА «ПАРКОВКА»

45		Стойка парковочная «СПР» - 1021/11.5	Стойка въездная одноуровневая (в составе: контроллер доступа, считывающее устройство, два детектора магнитной петли с магнитными петлями, АПК "въезд", принтер билетов со штрих кодом)	9 200,00
46		Стойка парковочная «СПР» - 1022/11.5	Стойка выездная одноуровневая (в составе: контроллер доступа, считывающее устройство, два детектора магнитной петли с магнитными петлями, АПК "выезд", сканер билетов со штрих кодом)	9 200,00
47		Стойка парковочная «СПР» - 1221/11.5	Стойка въездная одноуровневая (в составе: контроллер доступа, считывающее устройство, два детектора магнитной петли с магнитными петлями, АПК "въезд", принтер билетов со штрих кодом, табло отображения информации)	10 000,00
48		Стойка парковочная «СПР» - 1222/11.5	Стойка выездная одноуровневая (в составе: контроллер доступа, считывающее устройство, два детектора магнитной петли с магнитными петлями, АПК "выезд", сканер билетов со штрих кодом, табло отображения информации)	10 000,00
49		Стойка парковочная «СПР» - 1020/01.0	Стойка въездная/выездная (в составе: контроллер доступа, считывающее устройство, два детектора магнитной петли с магнитными петлями)	6 200,00
50		Стойка парковочная «СПР» - 2021/11.5	Стойка въездная двухуровневая (в составе: контроллер доступа, считывающее устройство, два детектора магнитной петли с магнитными петлями, АПК "въезд", принтер билетов со штрих кодом)	15 670,00
51		Стойка парковочная «СПР» - 2022/11.5	Стойка выездная двухуровневая (в составе: контроллер доступа, считывающее устройство, два детектора магнитной петли с магнитными петлями, АПК "выезд", принтер билетов со штрих кодом)	15 670,00
52		Стойка парковочная «СПР» - 2221/11.5	Стойка въездная двухуровневая (в составе: контроллер доступа, считывающее устройство, два детектора магнитной петли с магнитными петлями, АПК "въезд", принтер билетов со штрих кодом, табло отображения информации)	17 200,00
53		Стойка парковочная «СПР» - 2222/11.5	Стойка выездная двухуровневая (в составе: контроллер доступа, считывающее устройство, два детектора магнитной петли с магнитными петлями, АПК "выезд", сканер билетов со штрих кодом, табло отображения информации)	17 200,00
54		Парковочный терминал PTR	Терминал парковочный ТПР (автоматическая касса оплаты (17" вандализационный сенсорный экран, прием купюр и монет, сдача выдается любыми тремя номиналами купюр и монет, русско-английский интерфейс, оплата по билетам со штрих кодом, по картам Proximity, по регистрационным номерам транспортных средств, оснащена камерой видеонаблюдения, переговорным устройством)	по запросу
55		Комплект оборудования «Кассир в павильоне»		по запросу

№ п/п	Оборудование	Модель	Технические характеристики	Цена ВУН, без НДС
7. СИСТЕМА «УКАЗКА»				
56		КДПА контроллер детекторов присутствия автомобиля	255 ДПА и ТНСМ в одном шлейфе	600,00
57		ДПА детектор присутствия автомобиля	детектор присутствия автомобиля (255 детекторов в одном шлейфе, функция измерения температуры окружающей среды, настраиваемая функция экономии энергии EcoSmart, настройка индикации детектора, возможность подключения выносного индикатора для улучшения видимости)	132,00
58		ИДПА индикатор детектора присутствия автомобиля	индикатор детектора присутствия автомобиля (дополнительный выносной индикатор детектора)	33,60
59		ТНСМ 111 табло наличия свободных мест информационное	Полноцветное светодиодное табло уличного исполнения отображающее один символ (цифра, направление движения стрелкой, буква Р, поддержка вывода на табло любой текстовой и графической информации, поддержка бегущей строки)	458,00
60		ТНСМ 112 табло наличия свободных мест информационное	Полноцветное светодиодное табло уличного исполнения отображающее два символа (цифры, направление движения стрелкой, буква Р, поддержка вывода на табло любой текстовой и графической информации, поддержка бегущей строки)	642,00
61		ТНСМ 113 табло наличия свободных мест информационное	Полноцветное светодиодное табло уличного исполнения отображающее три символа (цифры, направление движения стрелкой, буква Р, поддержка вывода на табло любой текстовой и графической информации, поддержка бегущей строки)	770,00
62		ТНСМ 114 табло наличия свободных мест информационное	Полноцветное светодиодное табло уличного исполнения отображающее четыре символа (цифры, направление движения стрелкой, буква Р, поддержка вывода на табло любой текстовой и графической информации, поддержка бегущей строки)	917,00
63		ТНСМ 101 табло наличия свободных мест информационное	Полноцветное светодиодное табло уличного исполнения отображающее один символ (цифра, направление движения стрелкой, буква Р, поддержка вывода на табло любой текстовой и графической информации, поддержка бегущей строки, без контроллера)	333,33
64		ТНСМ 102 табло наличия свободных мест информационное	Полноцветное светодиодное табло уличного исполнения отображающее два символа (цифры, направление движения стрелкой, буква Р, поддержка вывода на табло любой текстовой и графической информации, поддержка бегущей строки, без контроллера)	500,00
65		ТНСМ 103 табло наличия свободных мест информационное	Полноцветное светодиодное табло уличного исполнения отображающее три символа (цифры, направление движения стрелкой, буква Р, поддержка вывода на табло любой текстовой и графической информации, поддержка бегущей строки, без контроллера)	616,67
66		ТНСМ 104 табло наличия свободных мест информационное	Полноцветное светодиодное табло уличного исполнения отображающее четыре символа (цифры, направление движения стрелкой, буква Р, поддержка вывода на табло любой текстовой и графической информации, поддержка бегущей строки, без контроллера)	750,00

№ п/п	Оборудование	Модель	Технические характеристики	Цена БУН, без НДС
8. Программное обеспечение ИСБ «777 КОМПЛЕКС»				
67		ПО «ИСБ 777 Комплекс базовый комплект»	Включает в себя ПО "Сервер 777 Комплекс", ПО "Терминал", ПО "Линия", ПО "Устройство", ПО "Терминал Дежурного Оператора".	768,00
68		ПО «Сервер 777 Комплекс»	Включает в себя серверную часть ИСБ и ПО «Конфигуратор 777 Комплекс» (Конфигуратор отдельно не продается).	432,00
69		ПО «Терминал»	Расширение для «ИСБ 777 Комплекс» дающее лицензию на подключение дополнительного терминала.	300,00
70		ПО «Линия»	Расширение для «ИСБ 777 Комплекс» дающее лицензию на подключение дополнительной магистральной линии связи.	492,00
71		ПО «Устройство»	Расширение для «ИСБ 777 Комплекс» дающее лицензию на подключение дополнительного магистрального устройства.	360,00
72		ПО «Видео Интеллект»	Расширение, позволяющее добавить функции видеонаблюдения для ПО «Терминал Дежурного Оператора» с привязкой видеокамер к зонам охраны Объекта и фиксацией событий. Работает через интеграцию с ПО АХХОН SOFT «Интеллект».	444,00
73		ПО «Видео Комплекс»	Расширение, позволяющее добавить функции видеонаблюдения для ПО «Терминал Дежурного Оператора» с привязкой видеокамер к зонам охраны Объекта и фиксацией событий. Работает напрямую с видеокамерами через протокол RTSP.	1 536,00
74		ПО «Журнал Событий»	Позволяет просматривать все события в системе как в режиме реального времени так и за определенные промежутки времени.	180,00
75		ПО «Генератор Отчетов»	Приложение для просмотра событий и формирования отчетов по пользователям, охранным, пожарным и прочим событиям произошедшим в системе с возможностью экспорта отчетов в документы форматов Excel и HTML.	360,00
76		ПО «Терминал Выдачи Пропусков»	ПО «ТВП» предназначено для регистрации пользователей и их ключей в «ИСБ 777 Комплекс», назначения им прав доступа в зоны и сектора объекта, организации временных ограничений и сетевых графиков, изготовления и редактирования пропусков, привязки и редактирования тарифов, депозитов и номеров Транспортных Средств для ПО САП «Комплекс Паркинг».	420,00
77		ПО «Терминал Дежурного Оператора»	ПО «ТДО» предназначено для контроля оперативной обстановки на Объекте и управления элементами объекта. Визуализирует состояния каждого элемента как Структуры Объекта (Зоны, Сектора, Объекты) так и Структуры Системы (аппаратного обеспечения). Входит в ПО «ИСБ 777 Комплекс» базовый комплект. Не входящие в ПО «ИСБ 777 Комплекс базовый комплект» требуют лицензии ПО «Термина».	360,00
78		ПО «Учет Рабочего Времени»	ПО «УРВ» предназначено для анализа информации о проходах сотрудников через устройства доступа «ИСБ 777 Комплекс» с целью автоматизации учета рабочего времени.	1 362,00
79		ПО «САП Комплекс Паркинг»	Программный комплекс для автоматизации парковок, включающий в себя ПО «ИСБ 777 Комплекс базовый комплект», ПО «Терминал Паркинг», ПО «Терминал Выдачи Пропусков».	2 880,00
80		ПО «Терминал Паркинг»	Расширение для ПО «САП Комплекс Паркинг» для увеличения количества точек въезда, выезда или точек оплаты. Не входящие в ПО «САП Комплекс Паркинг» требуют лицензии ПО «Терминал».	1 800,00